



应用规范:

1. 设计、制造按API STD.600
2. 结构长度按ANSI B16.10
3. 连接法兰按ANSI b16.5 JIS B2212-B2214
4. 阀门检查和试验按API STD.598

NOTE

- 1.Design Manufacture According to API STD.600
- 2.Face to Face According to ANSI B16.10
- 3.End Flange Dimension According to ANSI b16.5 JIS B2212-B2214
- 4.Valve Check and Test According to API STD.598

主要零件材料 Parts Material

阀体	阀盖	阀瓣	阀座	摇杆	销轴	适用介质	适用温度 (≤℃)
WCB	WCB	WCB+Stellite12	25+D507Mo	WCB	25Cr2Mo1VA	水、蒸汽、油品	425
WC6	WC6	WC6+Stellite12	WC6+Stellite6	WC6	25Cr2Mo1VA	水、蒸汽、油品	540
WC9	WC9	WC9+Stellite12	WC9+Stellite9	WC9	25Cr2Mo1VA	水、蒸汽、油品	570
CF8	CF8	CF8	CF8	CF8	304	硝酸等腐蚀性介质	200
CF8M	CF8M	CF8M	CF8M	CF8M	316	醋酸等腐蚀性介质	200
CF3	CF3	CF3	CF3	CF3	304L	强氧化性介质	200
CF3M	CF3M	CF3M	CF3M	CF3M	316L	尿素等腐蚀性介质	200

150Lb、10K主要连接尺寸及重量 Main Connection Dimensions And Weights

尺寸	Inch	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	mm	203	216	241	292	330	356	495	622	699	787	864	978	978	1295
H	mm	142	166	178	236	252	266	314	368	429	455	510	560	600	880
重量 Wight	kg	17	23	33	44	62	78	138	207	279	387	446	621	770	970

300Lb、20K主要连接尺寸及重量 Main Connection Dimensions And Weights

尺寸	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	mm	267	292	318	356	400	444	533	622	711	838	864	978	1016	1346
H	mm	165	185	205	228	250	275	325	378	410	480	530	575	630	860
重量 Wight	kg	20	24	40	51	65	90	175	210	286	400	550	700	860	1931

400Lb主要连接尺寸及重量 Main Connection Dimensions And Weights

尺寸	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"
	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
L	mm	292	330	356	406	457	495	597	673	762	889	902	1016	1054
H	mm	190	203	229	267	292	330	381	406	457	528	546	597	635
重量 Wight	kg	24	36	50	65	70	175	210	286	400	550	700	860	1100

600主要连接尺寸及重量 Main Connection Dimensions And Weights

尺寸	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"	20"	24"
	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	mm	292	330	356	432	508	559	660	787	838	889	991	1092	1194	1397
H	mm	203	229	235	286	292	330	381	457	584	635	684	752	975	1111
重量 Wight	kg	34	45	63	114	160	207	387	580	778	986	-	1620	2120	3100

900Lb主要连接尺寸及重量 Main Connection Dimensions And Weights

尺寸	inch	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
	DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	mm	372	422	384	461	562	613	740	842	969	1029	1130
H	mm	216	254	292	318	343	368	432	546	660	782	838
重量 Wight	kg	40	60	88	122	157	297	550	860	1390	1380	1900

1500Lb主要连接尺寸及重量 Main Connection Dimensions And Weights

尺寸	inch	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
	DN	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	mm	419	470	546	673	705	832	991	1130	1257	1384
H	mm	193	246	288	324	373	466	536	857	950	1020
重量 Wight	kg	45	70	115	195	250	470	820	2280	3060	4500